



CECIL s'engage à vous proposer des produits haute technologie répondant aux directives européennes et à vos attentes en terme de qualité, de résultats et de performances environnementales. Pour cela, CECIL s'appuie sur un laboratoire à la pointe de la technologie, des usines ISO 14001 qui maîtrisent à 100% leurs rejets et des matières premières sélectionnées pour leur efficacité et leur faible impact sur l'environnement.

## Saturateur

### BOIS EXOTIQUES ET BOIS DURS

- Sature et nourrit le bois en profondeur
- Protège des taches et de l'humidité
- Évite le grisaillement dû aux UV

#### CARACTÉRISTIQUES

**Prêt à l'emploi**

**Viscosité :** Fluide

**Aspect :**

- Produit liquide ambré
- Film sec satiné, aspect très naturel

**Conserver dans son emballage hermétique d'origine.**

#### FONCTIONS

Saturateur à base d'huile naturelle : excellente imprégnation.

Nourrit et isole les bois exotiques et bois durs en profondeur : protège de la poussière, de l'humidité et du grisaillement.

Non filmogène : ne s'écaille pas. Valorise la beauté naturelle du bois.

Huile destinée aux aménagements extérieurs : idéal pour terrasses, caillebotis, écrans, paravents et mobiliers de jardin.

Minimise la glissance sur les bois horizontaux.

S'applique sur toutes les essences de bois exotiques et durs (Teck, Iroko, Banquiraï, Ipé...).

#### MODE D'EMPLOI

##### PRÉPARATION DU BOIS

Les surfaces doivent être propres et sèches sans traces d'anciennes protections.

**Si les bois sont grisailés ou tachés, les nettoyer avec le Nettoyant Dégriseur de la gamme CECIL : AX NET.**

**Sur les bois anciennement peints ou lasurés, poncer ou décaper avec le décapant surpuissant AX DKP.**

Dépoussiérer soigneusement.

Les bois exotiques étant naturellement durables, un traitement fongicide n'est pas nécessaire.

Poncer légèrement le bois afin d'ouvrir les pores et de faciliter l'imprégnation.

##### APPLICATION

Bien remuer le produit avant emploi.

Appliquer une couche régulière et bien garnie à la brosse ou au rouleau.

Laisser le produit pénétrer (15-30 minutes).

Sans laisser sécher, renouveler l'opération jusqu'à saturation du support (c'est-à-dire que le bois ne peut plus absorber de produit).

Pour obtenir une finition parfaite et un bel aspect bois huilé, essuyer le surplus avec un chiffon en coton.

#### ENTRETIEN

L'aspect bois huilé disparaît progressivement au cours des semaines suivant l'application du produit.

C'est lorsque la nuance du bois évolue vers le blanc ou le gris qu'il faut réaliser un entretien.

EXT huile s'entretient sans poncer ni décaper. Egrener et appliquer EXT huile à saturation.

#### Conseil Pro :

Bien essuyer le surplus pour conserver un bel aspect naturel sans coulures ni surbrillance.

#### Matériel d'application :

Brosse, pinceau, chiffon.

#### Consommation :

10 m<sup>2</sup>/L à 15 m<sup>2</sup>/L par couche.

#### Séchage :

20°C/65%HR hors poussière.

Recouvrable 30 mm.

Essuyé 3h.

#### Nettoyage du matériel :

WHITE SPIRIT.

#### PRECAUTIONS D'EMPLOI

Fiche de données de sécurité disponible sur [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com).